



Programa: Monitoreo y Control de Contaminantes del Agua y de la Atmósfera.

Subprograma: Contaminación acústica.

Objetivos del Subprograma: Evaluación de emisiones sonoras.

Período: Enero a Diciembre de 2015.



Resumen del Plan de Trabajo

El presente subprograma tiene como objetivo la evaluación y el control de emisiones sonoras generadas desde el Polo Petroquímico, Central Termoeléctrica y Cerealeras. A tal efecto el CTE, a través de la Guardia Ambiental e Inspectores, realiza desde abril del 2002 mediciones de nivel sonoro ante denuncias vecinales y siguiendo un recorrido programado abarcando puntos de muestreo ubicados entre la población y la zona industrial.

El relevamiento de las mediciones permite generar una base de datos, mediante la cual se puede evaluar la evolución en el tiempo de niveles sonoros en dB(A) y de parámetros cualitativos de ruido representativos para cada punto y para cada franja horaria. Dicha base de datos es también útil para evaluar la eficiencia de medidas de mitigación de ruidos eventualmente propuestas por algunas plantas industriales. De esta manera, y sobre una base científica, se pueden realizar pruebas de significación estadística para comparar valores medidos antes y después de implementadas las mejoras evitando las evaluaciones subjetivas en base al cotejo de denuncias registradas.

La siguiente planilla expone las tareas planificadas y realizadas durante el año 2015:

Tareas	
1. Metodología de medición	3
2. Evaluación de la calidad de los datos	6
3. Evaluación de resultados y tendencias	7
4. Evaluación del estado de mantenimiento de los equipos	18
5. Caracterización acústica de la zona de Ing. White	21
6. Conclusiones.....	24
ANEXO.....	26

1. Metodología de medición

Puntos de Muestreo

- Punto 1: Rotonda de acceso a puerto (Cárrega y Vélez Sarsfield)
- Punto 3: Avda. San Martín y Juncal
- Punto 5: Avda. San Martín y Libertad
- Punto 6: Amancio Alcorta y Brihuega
- Punto 7: Rubado y Mascarello
- EMAC 1: Amancio Alcorta y Juan B. Justo (monitoreo en tiempo real)
- EMAC 2: Lautaro y Juncal (monitoreo en tiempo real)
- EMAC 3: Magallanes y Belgrano (monitoreo en tiempo real)

Los puntos mencionados se encuentran representados gráficamente bajo el título "Puntos de Muestreo" incluido en el inciso 1 del Anexo del Subprograma Contaminación Acústica (página 27).

Procedimientos y Parámetros utilizados en los monitoreos

Las mediciones de los niveles de presión sonora se realizan según la curva de ponderación A (dB(A)). Mide la respuesta del oído, ante un sonido de intensidad baja. Es la más semejante a la percepción logarítmica del oído humano compensada en dB(A). Para las situaciones en que la presión sonora presenta fluctuaciones en nivel, componentes tonales, impactos de muy corta duración e infrasonidos, se utilizan escalas de ponderación y tiempos de respuesta que permitan diagnosticar estas variantes de ruido que generan molestias, independientemente de su nivel de presión sonora.

Los siguientes son los parámetros analizados en los rondines de monitoreo:

- Leq (nivel sonoro continuo equivalente) con constante de tiempo "Slow"
- Lmax (nivel sonoro máximo) con constante de tiempo "Slow"
- Duración de la medición
- LP (nivel de presión sonora) medido en bandas de frecuencias (octavas y tercios de octavas)

Los siguientes son los parámetros analizados durante denuncias vecinales:

- Leq con constante de tiempo "Slow"
- Lmax con constante de tiempo "Slow"



- Duración de la medición
- LP con constante de tiempo "Fast" para las mediciones por tercios de octava
- Lmax con constante de tiempo "Impulse" para las mediciones por carácter impulsivo y/o de impacto

La evaluación del Nivel Sonoro en los puntos 1, 3, 5, 6 y 7 se lleva a cabo, con mediciones de 1 minuto de duración, en los siguientes rangos horarios:

- 21:00 a 21:30
- 03:00 a 03:30
- 06:00 a 06:30

En los casos que en algún punto del rondín se superen los 58 dB(A), se efectúan mediciones adicionales en puntos característicos de las plantas factibles de producir el aumento en el nivel sonoro:

Punto a: Avda. San Martín a la altura de la antorcha de de las plantas LHC1 y LHC2 de PBB Polisor S.A.

Punto b: Avda. San Martín a la altura del límite entre las plantas LHC1 y HDPE de PBB Polisor S.A.

Punto c: Avda. San Martín a la altura de la planta HDPE de PBB Polisor S.A.

Punto d: Avda. San Martín a la altura del camino de acceso a Air Liquide S.A.

Punto e: Velez Sarsfield y Ernesto Pilling S.A.

En los casos que el nivel sonoro en el punto 5 es superior a 58 dB(A) se efectúan mediciones adicionales en los puntos a, b, c y d.

En los casos que el nivel sonoro en el punto 1 o 7 es superior a 58 dB(A) se efectúa una medición adicional en el punto e.

Si los niveles sonoros detectados en los puntos 3 y 6 son superiores a los 58 dB(A) no se realizan mediciones adicionales.

Llevar a cabo mediciones de 1 minuto de duración nos permite obtener un panorama acústico del momento en el que se realiza y detectar desvíos si existiesen, sin afectar la rutina del inspector quien debe permanecer disponible ante cualquier eventualidad. Al mismo tiempo se ha comprobado que los valores arrojados por mediciones de 1 minuto de duración son representativos del sonido registrado.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que las mediciones se realizan intentando evitar la interferencia de aportes sonoros significativos provenientes de fuentes móviles (trenes, autos, camiones, etc.) y urbanas, ya que lo que se pretende es monitorear el ruido industrial sin que el muestreo esté afectado por otras fuentes.

Otro aspecto de suma importancia radica en que las mediciones se efectúan en horarios nocturnos con el objetivo de tener la menor influencia posible de fuentes urbanas que son más frecuentes en horarios diurnos. De esta manera, realizando mediciones nocturnas, tenemos una mayor representatividad de la actividad industrial y el impacto sonoro que generan sobre la población de Ing. White.

Es importante destacar que, con la intención de no dañar el equipamiento ni obtener resultados no confiables, no se realizan mediciones bajo las siguientes condiciones:

- En presencia de lluvia.
- Cuando la humedad es igual o mayor al 90%.
- Cuando la temperatura es inferior a -10°C .
- Con vientos superiores a 20 km/h (se suspende la medición, si es posible, hasta el cese de los mismos). Se coloca un difusor sobre el micrófono cuando la velocidad del viento supera los 10 km/h.

Por otro lado, y en paralelo a las mediciones manuales realizadas en los rondines de monitoreo, se llevan a cabo mediciones en tiempo real de nivel sonoro a través de tres Estaciones de Monitoreo Acústico Continuo (EMAC):

- La EMAC1 se utiliza para monitorear el impacto sonoro emitido por Terminal Bahía Blanca S.A., Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L., Central Piedra Buena S.A. y el tránsito vehicular y ferroviario del sector.
- La EMAC2 es utilizada para monitorear el impacto sonoro producto de la actividad urbana y de las industrias del sector del barrio 26 de Septiembre.
- La EMAC3 es utilizada para monitorear el impacto sonoro producto de la actividad urbana y de las industrias del sector del Puerto de Ing. White.

Al mismo tiempo se obtienen parámetros como Nivel Sonoro Continuo Equivalente, Nivel Sonoro Máximo, percentiles (L90 y L10) y descompone el espectro de frecuencias en bandas de tercios de octava.

Las mediciones realizadas con las EMAC no se suspenden por ningún motivo debido a que no son afectadas por las condiciones meteorológicas enunciadas previamente.



Los equipos utilizados para la medición de los distintos parámetros mencionados anteriormente se encuentran detallados en el inciso 2 incluido en el Anexo del Subprograma Contaminación Acústica (página 28).

2. Evaluación de la calidad de los datos

Actualmente se lleva a cabo una revisión periódica de las bases de datos, correspondientes a las mediciones de ruido efectuadas, con la finalidad de contar con valores lo más confiables posibles.

Esta actividad comprende:

Control de valores de medición ingresados a la base de datos. Se chequea que dichos valores sean coherentes con respecto al ruido del cual se tomaron muestras.

Revisión de los datos meteorológicos presentes en cada medición.

Relevamiento de los factores que motivan la suspensión de mediciones.

3. Evaluación de resultados y tendencias


Una vez evaluada la calidad de los datos, se procede a analizar los resultados y determinar tendencias.

A través de la representación gráfica del Nivel Sonoro Continuo Equivalente (Leq) promedio analizamos la evolución del mismo para cada horario de medición.

3.1. Punto 1 (rotonda de acceso a puerto, Cárrega y Vélez Sarsfield)

Fuentes sonoras: Profertil S.A. y Cargill S.A.C.I.

LEQ POR HORARIO DE MEDICIÓN



Podemos mencionar que:


- Se cumplen ciclos similares en cada horario de medición: picos entre Agosto y Septiembre y valles entre Febrero y Marzo.
- Desde el año 2002 hasta el 2008 se observa una tendencia decreciente en el Leq de aproximadamente 0,25 dB(A)/año. A partir del año 2009, y hasta el 2011, esta tendencia toma un valor creciente de 0,5 dB(A)/año alcanzando valores similares a los registrados durante los años 2005 y 2006. A partir del 2012 dicha variación se estabiliza.

- Los vientos que favorecen la propagación del sonido hacia este punto de medición (ONO, O, OSO, SO), e incrementan el nivel sonoro percibido, son más frecuentes entre los meses de Abril y Septiembre acentuándose en Julio (representado gráficamente en el inciso 5 del Anexo del Subprograma Contaminación Acústica, página 31).
- El flujo de tránsito de camiones y vehículos particulares es importante, factor que puede afectar directa o indirectamente la medición.
- Leq promedio para el 2015: 55,30 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 3:00 hs: 55,31 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 6:00 hs: 56,09 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 21:00 hs: 54,92 dB(A).

3.2. Punto 3 (San Martín y Juncal)

Fuentes sonoras: Air Liquide S.A., Solvay Indupa S.A.I.C. y PBB Polisor S.A.

LEQ POR HORARIO DE MEDICIÓN



Podemos mencionar que:


- Se cumplen ciclos similares en cada horario de medición: picos entre Julio y Septiembre y valles entre Noviembre y Marzo.

- Desde el año 2002 hasta el 2008 se observa una tendencia decreciente en el Leq de aproximadamente 0,3 dB(A)/año. A partir del año 2009 esta tendencia toma un valor creciente de 0,5 dB(A)/año hasta fines del 2011. A partir del 2012 dicha variación se estabiliza.
- Los vientos que favorecen la propagación del sonido hacia este punto de medición (ONO, O, OSO, SO), e incrementan el nivel sonoro percibido, son más frecuentes entre los meses de Abril y Septiembre acentuándose en Julio (representado gráficamente en el inciso 5 del Anexo del Subprograma Contaminación Acústica, página 31).
- El flujo de tránsito es moderado, factor que puede afectar directa o indirectamente la medición.
- Leq promedio para el 2015: 53,28 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 3:00 hs: 53,32 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 6:00 hs: 54,52 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 21:00 hs: 52,61 dB(A).

3.3. Punto 5 (San Martín y Libertad)

Fuentes sonoras: PBB Polisor S.A.

LEQ POR HORARIO DE MEDICIÓN




Podemos mencionar que:

- Se cumplen ciclos similares en cada horario de medición: picos entre Julio y Septiembre y valles entre Noviembre y Marzo.
- Desde el año 2002 hasta el 2008 se observa una tendencia decreciente en el Leq de aproximadamente 0,4 dB(A)/año. A partir del año 2009 esta tendencia toma un valor creciente de 0,3 dB(A)/año hasta fines del 2011. A partir del 2012 dicha variación se estabiliza.
- Los vientos que favorecen la propagación del sonido hacia este punto de medición (ONO, O, OSO, SO), e incrementan el nivel sonoro percibido, son más frecuentes entre los meses de Abril y Septiembre acentuándose en Julio (representado gráficamente en el inciso 5 del Anexo del Subprograma Contaminación Acústica, página 31).
- Leq promedio para el 2015: 55,27 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 3:00 hs: 55,52 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 6:00 hs: 56,38 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 21:00 hs: 54,56 dB(A).

3.4. Punto 6 (Amancio Alcorta y Brihuega)

Fuentes sonoras: Central Piedra Buena S.A.

LEQ POR HORARIO DE MEDICIÓN




Podemos mencionar que:

- Se cumplen ciclos similares en cada horario de medición: picos en Febrero y valles en Noviembre hasta fines del 2007.
- El Leq promedio disminuyó a razón de 0,4 dB(A) por año (0,55 dB(A) por año hasta fines del 2008). Durante el año 2009 la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena redujo notablemente su carga productiva, debido a una retracción de la demanda por parte del sistema interconectado de energía eléctrica, provocando una disminución en el nivel sonoro percibido en el punto de monitoreo N°6. De acuerdo a los avisos de parada y arranque de planta de las Unidades 29 y 30 podemos concluir que:
 - Durante el 2009 se redujo el nivel sonoro promedio medido.
 - A partir del 2010, y hasta fines del 2012, el nivel sonoro percibido en el punto 6 incrementó su valor a razón de 1 dB(A)/año, alcanzando e incluso superando los niveles percibidos antes del 2009.
 - En los años 2013 y 2014 el nivel sonoro promedio disminuyó, adoptando valores similares a los registrados en el año 2010, a pesar de que las dos unidades de generación de energía se mantuvieron operativas la mayor parte del año.
 - A mediados del 2015 inició una tendencia decreciente debido que realizaron la parada programada de la unidad 29, tarea que fue desarrollada hasta fines de año.
- Los vientos que favorecen la propagación del sonido hacia este punto de medición (ESE, SE, SSE), e incrementan el nivel sonoro percibido, son más frecuentes entre los meses de Diciembre y Marzo (representado gráficamente en el inciso 5 del Anexo del Subprograma Contaminación Acústica, página 31).
- El flujo de tránsito de camiones es importante, factor que puede afectar directa o indirectamente la medición.
- Leq promedio para el 2015: 52,95 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 3:00 hs: 51,59 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 6:00 hs: 53,50 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 21:00 hs: 53,63 dB(A).

3.5. Punto 7 (Rubado y Mascarello)

Fuentes sonoras: Cargill S.A.C.I.

LEQ POR HORARIO DE MEDICIÓN




Podemos mencionar que:

- Se cumplen ciclos similares en cada horario de medición: valles en Marzo y Abril y picos en Noviembre y Diciembre, a excepción del período comprendido entre Diciembre de 2004 y Diciembre de 2007. Para el período 2012 - 2015 se observa un amesetamiento de las tendencias para los 3 horarios de medición.
- El Leq promedio disminuyó a razón de 0,4 dB(A) por año hasta el 2008, y a partir de este año se mantuvo constante hasta fines de 2010. Durante el 2011 el Leq promedio comenzó a aumentar progresivamente y desde principios de 2012 este aumento se estabilizó, alcanzando un Leq promedio de 55 dB(A). Durante el 2014 se evidencia un decrecimiento de 1 dB(A) en el Leq promedio, con respecto a los 2 años anteriores. Durante el 2015 el Leq promedio retomó valores similares a los detectados en el 2013.
- Los vientos que favorecen la propagación del sonido hacia este punto de medición (SSO, S, SSE, SE), e incrementan el nivel sonoro percibido, son menos frecuentes en el mes de Marzo (representado gráficamente en el inciso 5 del Anexo del Subprograma Contaminación Acústica, página 31).

- El flujo de tránsito de camiones y vehículos particulares es escaso.
- Leq promedio para el 2015: 55,27 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 3:00 hs: 54,76 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 6:00 hs: 55,56 dB(A).
 - Leq promedio para el horario de las 21:00 hs: 55,38 dB(A).


3.6. EMAC 1 (Amancio Alcorta y Juan B. Justo)

Fuentes sonoras: Terminal Bahía Blanca S.A., Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L., Central Piedra Buena S.A. y el tránsito vehicular y ferroviario del sector.



LEQ OBTENIDO EN TIEMPO REAL (VALORES HORARIOS)

LEQ OBTENIDO EN TIEMPO REAL POR HORARIO DE MEDICIÓN



Podemos mencionar que:

- El Nivel Sonoro Equivalente, ponderado según la escala "A", es variable en el día y en la semana cumpliendo ciclos semanales con niveles mayores al comienzo de la misma.
- El nivel sonoro captado por el equipo es fuertemente influenciado por el tránsito circulante por la Av. Amancio Alcorta, el cual está constituido en su mayoría por camiones y por la actividad de las empresas cerealeras radicadas en el área lindante con la ubicación de la EMAC.
- El aporte de Central Piedra Buena S.A. (CPB) al nivel sonoro total, y habitual, medido por la EMAC es despreciable.
- Los venteos de vapor generados por CPB elevaron el nivel de ruido registrado por la EMAC. Luego de analizar los archivos sonoros, con sus respectivos espectros de frecuencia, se pudo concluir que:
 - Se registraron 3 eventos de emisión de ruidos molestos, producidos por dichos venteos de vapor, que elevaron el nivel sonoro medido en más de 20 dB(A) con respecto al nivel de fondo del sector:
 - **06/05/2015; 14:15 hs:**
LAF=89,5 dB(A), medido con constante de tiempo Fast (Rápida).

Nivel de fondo (Lfondo)=52,1 dB(A), medido con constante de tiempo Slow (Lenta).

Diferencia en LAF y Lfondo: 37,4 dB(A)

○ **10/10/2015; 01:24 hs:**

LAF=90,0 dB(A)

Nivel de Fondo (Lfondo)=49,8 dB(A)

Diferencia en LAF y Lfondo: 50,8 dB(A)

○ **19/12/2015; 01:31 hs:**

LAF=88,6 dB(A)

Nivel de Fondo (Lfondo)=48,3 dB(A)

Diferencia en LAF y Lfondo: 40,3 dB(A)


- Las bandas de frecuencia que más aumentaron su nivel fueron las centrales y más audibles por el oído humano.
- Eventos por emisión de ruidos molestos producidos por CPB en años anteriores:
 - **Año 2009:** 2 eventos
 - **Año 2010:** 3 eventos
 - **Año 2011:** 5 eventos
 - **Año 2012:** 5 eventos
 - **Año 2013:** 3 eventos
 - **Año 2014:** 3 eventos

Estos acontecimientos fueron descriptos en los informes de PIMs correspondientes.

- Leq promedio para el 2015: 56,84 dB(A).
 - Leq promedio para horario diurno (8:00 a 20:00 hs): 59,26 dB(A)
 - Leq promedio para horario de descanso (6:00 a 8:00 hs – 20:00 a 22:00 hs): 57,84 dB(A)
 - Leq promedio para horario nocturno (22:00 a 6:00 hs): 55,68 dB(A)


3.7. EMAC 2: Lautaro y Juncal

Fuentes sonoras: Air Liquide S.A., Solvay Indupa S.A.I.C. y PBB Polisor S.A.



LEQ OBTENIDO EN TIEMPO REAL (VALORES HORARIOS)

LEQ OBTENIDO EN TIEMPO REAL POR HORARIO DE MEDICIÓN




Podemos mencionar que:

- El Nivel Sonoro Equivalente, ponderado según la escala "A", es variable en el día y en la semana cumpliendo ciclos semanales con niveles mayores al comienzo de la misma.
- El nivel sonoro captado por el equipo es influenciado por el tránsito circulante por el sector, el cual está constituido en su mayoría por vehículos particulares.
- El aporte de las industrias cercanas al nivel sonoro total, y habitual, medido por la EMAC es muy bajo.
- Leq promedio para el 2015: 53,06 dB(A).
 - Leq promedio para horario diurno (8:00 a 20:00 hs): 54,38 dB(A)
 - Leq promedio para horario de descanso (6:00 a 8:00 hs – 20:00 a 22:00 hs): 55,03 dB(A)
 - Leq promedio para horario nocturno (22:00 a 6:00 hs): 54,55 dB(A)


3.8. EMAC 3: Magallanes y Belgrano

Fuentes sonoras: Profertil S.A., Cargill S.A.C.I., Solvay Indupa S.A.I.C. y Cia. Mega S.A.



LEQ OBTENIDO EN TIEMPO REAL (VALORES HORARIOS)

LEQ OBTENIDO EN TIEMPO REAL POR HORARIO DE MEDICIÓN



Podemos mencionar que:

- Debido a que esta unidad de monitoreo fue puesta en funcionamiento a principios del mes de Noviembre de 2015, por el momento no se considera conveniente trabajar en la obtención de tendencias.
- Se registró un evento de emisión de ruidos molestos, emitidos por la empresa Profertil, que elevó el nivel sonoro medido en más de 20 dB(A) con respecto al nivel de fondo del sector:

01/12/2015; 04:40 hs:

LAF=85,5 dB(A), medido con constante de tiempo Fast (Rápida).

Nivel de fondo (Lfondo)=54,6 dB(A), medido con constante de tiempo Slow (Lenta).

Diferencia en LAF y Lfondo: 30,9 dB(A).

Las bandas de frecuencia que más aumentaron su nivel fueron las centrales y más audibles por el oído humano.

- Leq promedio para el 2015: 55,05 dB(A).
 - Leq promedio para horario diurno (8:00 a 20:00 hs): 55,85 dB(A).
 - Leq promedio para horario de descanso (6:00 a 8:00 hs – 20:00 a 22:00 hs): 55,10 dB(A).
 - Leq promedio para horario nocturno (22:00 a 6:00 hs): 54,22 dB(A).

4. Evaluación del estado de mantenimiento de los equipos

Con el correr del tiempo los equipos utilizados para medir el nivel sonoro sufren deterioro y se descalibran. Es por ello que se llevan a cabo controles periódicos de los mismos con la finalidad de asegurar un correcto funcionamiento y extender su vida útil.

Con el fin de asegurar la precisión de las mediciones realizadas, y para dar cumplimiento con la Resolución 94/2002 y, en consecuencia, con la Norma IRAM 4062/01, se efectúan calibraciones periódicas de los distintos decibelímetros y referencias acústicas utilizados en el CTE. Dichas calibraciones son realizadas por laboratorios acreditados. En paralelo, personal del CTE realiza calibraciones utilizando referencias acústicas propias y chequeos eléctricos.

El estado de calibración de los equipos utilizados para el monitoreo de contaminación acústica se encuentra detallado en el inciso 3 del Anexo del Subprograma Contaminación Acústica (página 29).

5. Caracterización acústica de la zona de Ing. White

5.1. Objetivos Generales

La presente investigación se dirige hacia aspectos relacionados con el diagnóstico y control de la contaminación sonora en ambientes urbanos e industriales. La misma pretende generar una serie de herramientas teóricas y computacionales para la evaluación del impacto ambiental del ruido, desarrollando modelos computacionales con calibración basada en los datos reales representados en mapas acústicos.

Dichos modelos constituirán una base cuantitativa para la predicción de los efectos de diferentes estrategias de mitigación a fin de utilizarse como ayuda a procesos de planificación, tales como el estudio del impacto acústico debido a la instalación de nuevos complejos industriales u otras fuentes.

La presente tarea forma parte de una actividad conjunta, entre el Comité Técnico Ejecutivo y el Centro de Investigaciones en Mecánica Teórica y Aplicada (CIMTA – UTN FRBB).

5.2. Desarrollo

Para el correcto desarrollo de este proyecto fue necesario contar con las potencias sonoras actualizadas de las distintas fuentes industriales. Estas potencias fueron utilizadas para implementar los distintos modelos de propagación sonora y de esta manera obtener un modelo calibrado de la situación acústica actual del sector de Ing. White, lo que permitirá estudiar la eficiencia de distintas medidas de mitigación mediante simulación computacional.

Por otro lado se caracterizaron los datos pertinentes a las distintas fuentes (formas de generación en el caso de fuentes fijas, datos de flujo vehicular para fuentes móviles, etc.) y se efectuaron mediciones de variables ambientales que pueden influir sobre la caracterización acústica. En especial se consideraron las características locales (en el sitio de medición) y globales (en la ciudad) del viento.

La zona industrial bajo estudio presenta una serie de plantas industriales multi-fuente de proceso continuo, cuyas potencias sonoras fueron determinadas aplicando los criterios establecidos en la norma ISO 8297.

Luego, se desarrolló un modelo de propagación sonora, basado en la norma ISO 9613-2, a los efectos de determinar el impacto acústico sobre el área poblada. Asimismo, se realizaron mediciones en puntos localizados en las inmediaciones de la zona residencial y en algunas vías de acceso a las plantas a fin de calibrar el modelo acústico aludido. Dichas mediciones se efectuaron

bajo las condiciones descritas en la normas ISO 1996-2, a una altura de 1,5 metros y utilizando un tiempo de medición de 5 minutos.

Las actividades desarrolladas durante los años 2009 y 2014, se encuentran detalladas en el informe del PIM del año 2014, página 20 (Subprograma de Contaminación Acústica).

5.3. Detalle de actividades

Durante el 2015 se calcularon los Niveles de Presión Sonora máximos, mínimos y medios para los rangos horarios diurnos y nocturnos. Del total de los parámetros de ruido, se seleccionaron aquellos que se relacionan con las molestias producidas por la exposición al ruido ambiente con el objeto de poder realizar una revisión de los niveles acústicos preexistentes en la zona bajo estudio. Por otro lado, se han determinado los valores de los niveles sonoros continuos equivalentes Leq distribuidos en forma horaria, promediados a lo largo del año, con el propósito de definir en forma más detallada los períodos asociados a ruido preponderantemente industrial.

Para determinar en forma más detallada el período con características de ruido industrial, se ha considerado la distribución horaria nocturna del nivel de sonoro continuo equivalente, tanto para la EMAC 1 como para la EMAC 2, promediadas durante el período 10/2014 – 10/2015. En tal sentido se han establecido los períodos correspondientes a los más estables y mínimos niveles, los que presumiblemente pueden asociarse al ruido emitido por los procesos continuos de las industrias. El período nocturno comprendido entre la 1:00 y las 4:00 hs es aquel que presenta las características enunciadas y por lo tanto se adoptó para realizar los estudios tendientes a la descripción del ruido industrial.

Se han determinado los Leq en bandas de octava y en bandas de tercios de octava para el período asociado a ruido preponderantemente industrial. También se ha obtenido el nivel de presión sonora con ponderación A ($LAeq$), C ($LCeq$) y percentil 90 ($L90$) para dicho período. Estos datos serán posteriormente utilizados para evaluar el presunto grado de molestia en la zona urbana debido a ruido industrial.

Se han identificado y contabilizado los eventos que presentan tonalidad tanto en periodo diurno como nocturno. Esto resulta de gran importancia debido a que la tonalidad genera mayor molestia en el vecindario pudiéndose interpretar como un aumento en el nivel sonoro continuo equivalente percibido.

Se han analizado los eventos con tonalidad para el intervalo restante (de 5 a.m. a 23 p.m.) en el cual el ruido existente es de origen mixto urbano – industrial.

También se ha comenzado a analizar datos de los rondines. Es importante remarcar que la información suministrada por los rondines será de gran utilidad para poder correlacionar los niveles sonoros y las tonalidades obtenidas en las estaciones EMAC 1 y 2 con los niveles de emisión generados por las industrias.

5.4. PLAN DE TRABAJO

Año 2016

- Actualización de las potencias sonoras de las distintas fuentes industriales y móviles involucradas en la zona de Ing. White.
- Recalibración del modelo acústico computacional.
- Estudio de estado estático de base actual.
- Estudio de distintos escenarios de interés.
- Estudio de niveles sonoros desde el punto de vista de la normativa vigente.

6. Conclusiones

En general las actividades previstas se han podido mantener inalterables en el tiempo, permitiendo establecer una base de datos de mediciones que sirve a los efectos de plantear la evolución de las emisiones sonoras.

A partir de los gráficos expuestos en el inciso 2 (Evaluación de resultados y tendencias – Página 7) se pudo determinar que la evolución de las tendencias de los niveles acústicos promedios tuvo periodos crecientes y decrecientes.

Por otro lado es fácilmente visible la oscilación periódica de los niveles de ruido para todos los puntos de medición. Una posible causa podría adjudicarse a que la propagación del sonido para distancias mayores de 100 metros es afectada, entre otros, por factores atmosféricos. Entre los más significativos podemos mencionar los siguientes:

- Velocidad y dirección del viento
- Inversión térmica

Como se puede apreciar, el viento es un factor determinante en la propagación del sonido en el sector de Ing. White. Este efecto se encuentra explicado y representado el inciso 4 del Anexo del Subprograma Contaminación Acústica (página 31).

El fenómeno de inversión térmica también es determinante en la propagación del sonido. Se presenta normalmente en las mañanas frías y en lugares donde hay escasa circulación de aire. Estas condiciones se presentan con más frecuencia en la época invernal.

Es fácilmente notable que los niveles sonoros percibidos cumplen ciclos característicos, pudiéndose así predecir rangos del Leq para cada punto de monitoreo.

También es evidente que existen diferencias entre los distintos horarios de medición, pudiéndose adjudicar a la variación del ruido de fondo (nivel sonoro que no se encuentra alterado por fuentes ocasionales).

Contar con las EMACs nos ha posibilitado detectar y analizar más de un evento de emisión de ruidos de corta duración y de muy alto nivel sonoro, concretándose así un avance importante en el monitoreo de contaminación acústica.



Como se mencionó anteriormente, en el CTE se está trabajando sobre la mejora en las actuaciones ante la presencia de ruidos molestos implementando y mejorando procedimientos como así también adquiriendo nueva tecnología para la adquisición y evaluación de mediciones.

Con respecto al proyecto de Caracterización acústica de la zona de Ing. White se continua avanzando en la concreción de los objetivos planteados.

El grado de cumplimiento general de este subprograma fue de un 85% respecto de lo planificado.

El 15% restante está asociado a la demora en el inicio de las siguientes tareas correspondientes al proyecto de Caracterización acústica de la zona de Ing. White:

- Planeamiento de mejoras a implementar destinadas a minimizar el impacto sonoro sobre la población de Ing. White y tareas.
- Contar con un modelo informático que permita proyectar situaciones hipotéticas en las que se plantee la instalación de nuevos emplazamientos industriales.
- Conocer el aporte acústico de cada planta industrial sobre diferentes puntos del barrio, en base a diferentes direcciones e intensidades de viento.

Dichas tareas que serán llevadas a cabo en el 2016.

Con respecto a las mediciones de nivel sonoro en rondines, las que no se realizaron tuvieron como causa las condiciones mencionadas bajo el título "Procedimientos y Parámetros utilizados en los monitoreos" (Página 3). Dichas causas son ajenas a la gestión del CTE, por lo que se consideró que se alcanzó un cumplimiento del 100% de esta tarea.




ANEXO

Programa: Monitoreo y Control de Contaminantes del Agua y de la Atmósfera.

Subprograma: Contaminación acústica.

1. Puntos de muestreo



2. Instrumentos de medición



Medidor de nivel sonoro marca Rion, Modelo NL – 52. Tipo 1



2 Medidores de nivel sonoro marca Brüel & Kjaer, Modelo 2270. Tipo 1

1 Medidores de nivel sonoro marca Brüel & Kjaer, Modelo 2250. Tipo 1

Los cuatro medidores sonoros cumplen con los requisitos de las Normas IRAM 4062 y 4074.



3. Estado de calibración de los equipos


EQUIPO	Descripción	Nro de Serie	Ultima calibración	Nro. Certificado Vigente
Rion NL-21	Sonómetro	00332579	25/07/2014	C 00114.1
Rion UC-52	Micrófono	89317	02/09/2014	C 00114.2
Rion NC-73	Calibrador Acústico	10907429	05/12/2013	C 02313.3
B&K 2270 (EMAC 1)	Sonómetro	2664139	31/07/2015	C 01115.1 v2
B&K 4952	Micrófono de exteriores (EMAC 1)	2667725	10/12/2015	C 03215.1
B&K 2250	Sonómetro	2747762	31/07/2015	C 01015.1 v2
B&K 4190	Micrófono del 2250	2731651	31/07/2015	C 01015.2 v2
B&K 4231	Calibrador Acústico	2664966	31/07/2015	C 011115.2 v2
Rion NL-52	Sonómetro	01010407	27/11/2013	C 02413.1
Rion UC-59	Micrófono	03018	27/11/2013	C 02413.1
B&K 2270 (EMAC 2)	Sonómetro	3004613	10/12/2015	C 03215.1
B&K 4952	Micrófono de exteriores (EMAC 2)	2851186	31/07/2015	C 01115.1 v2
B&K 2270 (EMAC 3)	Sonómetro	3004809	02/11/2015	C 02815.1
B&K 4952	Micrófono de exteriores (EMAC 3)	2851189	02/11/2015	C 02815.1

4. Influencia del viento en la propagación del ruido industrial

La influencia del viento puede motivar variaciones del orden de 5 dB(A) entre las distintas situaciones. En presencia del viento, el sonido, en lugar de propagarse en línea recta, se propaga según líneas curvas.

En el sentido del viento, el sonido se propaga mejor, y los rayos sonoros se curvan hacia el suelo. Contra el viento, el sonido se propaga peor que en ausencia del mismo, y los rayos sonoros se curvan hacia lo alto, formándose, a partir de una cierta distancia de la fuente (normalmente superior a los 200 metros), una zona de sombra.

El siguiente esquema refleja cuales son las direcciones del viento que favorecen la propagación del ruido industrial hacia los distintos puntos de medición.



Los "abanicos" comprenden las direcciones del viento para las cuales el ruido industrial es más percibido en los distintos puntos de monitoreo en rondines.

5. Diagramas representativos de las direcciones del viento que favorecen la propagación del sonido hacia los puntos de monitoreo en rondines

